

# < 参考資料 > X2550、Z1320 スペック一覧表

型名	X2550	Z1320
商品コード	21A0013	20A0913
印刷方式	サーマルインクジェット	サーマルインクジェット
最高解像度	4800x1200dpi	4800x1200dpi
印刷速度(モノクロ/カラー)	22/16 ppm	22/16 ppm
カートリッジノズル数	カラー:160x3 ブラック:640 フォト:160x3(オプション)	カラー:160x3 ブラック:640 フォト:160x3(オプション)
必要マージン	フチなし印刷	上下左右0mm
	通常印刷	左右:3.4mm以上(A4、B5、A5、A6、ハガキ使用時)/6.4mm以上(上記サイズ以外使用時) 上1.7mm以上 下12.7mm以上
最大印刷幅	203.2mm(レターサイズ)	203.2mm(レターサイズ)
用紙サイズ	A4、B5、A5、A6、ハガキ、L、2L、レター、リーガル、パナー(レター/A4)、ユーザー定義サイズ、封筒(長形3・4・40号、角形3・4・5・6号、USサイズ各種、ユーザー定義サイズ他)、Executive、Statement、4x6インチ、4x8インチ、10x20 cm、10x15cm、5x7インチ、13x18cm、写真(3.5x5インチ)、インデックスカード	A4、B5、A5、A6、ハガキ、L、2L、レター、リーガル、パナー(レター/A4)、ユーザー定義サイズ、封筒(長形3・4・40号、角形3・4・5・6号、USサイズ各種、ユーザー定義サイズ他)、Executive、Statement、4x6インチ、4x8インチ、10x20 cm、10x15cm、5x7インチ、13x18cm、写真(3.5x5インチ)、インデックスカード
フチなし印刷可能サイズ	ハガキ、L、2L、3.5x5インチ、4x6インチ、4x8インチ、10x20cm、10x15cm、5x7インチ、13x18cm	ハガキ、L、2L、3.5x5インチ、4x6インチ、4x8インチ、10x20cm、10x15cm、5x7インチ、13x18cm
対応用紙種類	普通紙、ハガキ、ラベル紙、封筒、パナー紙、グリーティングカード、インクジェット専用紙(フォト用紙/光沢紙/OHPフィルム/アイロンプリント紙)	普通紙、ハガキ、ラベル紙、封筒、パナー紙、グリーティングカード、インクジェット専用紙(フォト用紙/光沢紙/OHPフィルム/アイロンプリント紙)
給紙方式	自動	自動
給紙枚数	普通紙100枚、フォト用紙/光沢紙25枚、ハガキ30枚、封筒10枚、グリーティングカード25枚、OHPフィルム10枚、ラベル紙25枚、アイロンプリント紙10枚、マット紙(枚数は使用する紙によって異なる)	普通紙100枚、フォト用紙/光沢紙25枚、ハガキ30枚、封筒10枚、グリーティングカード25枚、OHPフィルム25枚、ラベル紙25枚、パナー紙20枚、アイロンプリント紙10枚
制御コード	専用グラフィックコマンド	専用グラフィックコマンド
インターフェース	USB 2.0 Full-speed	USB 2.0 Full-speed
稼働音	50dB以下(標準モードでのプリント時)、40dB以下(スキャン時)、50dB以下(コピー時)	52dB以下(標準モードでのプリント時)
電源	定格AC100V 50/60Hz	定格AC100V 50/60Hz
消費電力	動作時:プリント中約19.4W コピー中約12.0W スキャン中約8.0W、待機時:約6W	動作時約15W、待機時約3W
外形寸法	W430 x D293 x H175mm (トレイ収納時)	W429 x D213 x H120.6mm (トレイ収納時)
本体重量	約4.6kg (電源コード・カートリッジを除く)	約2.1kg (電源コード・カートリッジを除く)
保証期間	1年間(レックスエクスプレス)・有償にて2年間延長可能	1年間(レックスエクスプレス)・有償にて2年間延長可能
対応OS	Windows2000SP3/XP/Vista、Mac OS X 10.3.x ~ 10.4.x (Power PC)、Mac OS X 10.4.4 ~ 10.4.x (Intel)	Windows2000SP3/XP/Vista、Mac OS X 10.3.x ~ 10.4.x (Power PC)、Mac OS X 10.4.4 ~ 10.4.x (Intel)
省エネ設計	-	-
同梱品	インクカートリッジ(カラー29、ブラック28)、ACアダプタ、USBケーブル、マニュアル類(セットアップシート、ユーザーズガイド等)、ソフトウェアCD-ROM、ユーザー登録カード、保証書、他	インクカートリッジ(カラー29、ブラック28)、ACアダプタ、USBケーブル、マニュアル類(セットアップシート等)、ソフトウェアCD-ROM、ユーザー登録カード、保証書、他
スキャナ	タイプ	フラットベッドCIS
	解像度	光学600x1200dpi
	階調	カラー:36bit入力 24bit出力、モノクロ:12bit入力 8bit出力、文字/線画:1bit(2値)
	最大スキャン範囲	216x297mm
コピー	モード	カラー/モノクロ
	コピースピード(スタンドアロン)	カラー:3cpm(一枚目) 9cpm(二枚目以降)、モノクロ:7cpm(一枚目) 15cpm(二枚目以降)
	コピーモード(PC経由)	カラー:3cpm(一枚目) 11cpm(二枚目以降)、モノクロ:4cpm(一枚目) 18cpm(二枚目以降)
	連続コピー	1-99枚(PC経由)
	拡大/縮小	25-400%(PC経由)
その他	ワンタッチカラー・モノクロコピー対応 OCR機能	

インクカートリッジ対応表	#28:ブラック(標準)、#28A:ブラック(標準)、#34:ブラック(大容量)、#29:カラー(標準)、#29A:カラー(標準)、#35:カラー(大容量)、#31:フォト	#28:ブラック(標準)、#28A:ブラック(標準)、#34:ブラック(大容量)、#29:カラー(標準)、#29A:カラー(標準)、#35:カラー(大容量)、#31:フォト
印刷可能枚数	< X2550印刷可能枚数 > A4高速モード印刷時: ブラック(28)約750枚 カラー(29)約250枚	< Z1320印刷可能枚数 > A4高速モード印刷時: ブラック(28)約750枚 カラー(29)約250枚

- 印刷速度はお使いの環境によって異なります。
- フチなしで印刷する場合、用紙の種類およびドキュメントの内容によっては、用紙の最後の約19mmの印刷品質が低下することがあります。フチなし印刷は、すべてのアプリケーションに対応していません。フチなし印刷時は必ず光沢紙・フォト用紙を使用してください。
- 4辺フチなし印刷は用紙に合わせて画像を拡大するため、はみ出した部分は印刷されません。
- 全てがスタンドアロンでの印刷に対応しているわけではありません。
- 対応用紙はすべての用紙をサポートするものではありません。
- 枚数は使用する紙によって異なります。
- 上記の表の電力消費量は一定時間の平均値です。瞬間の電力消費量は上記の値を上回る場合があります。表では単位時間あたりの消費量を示しているため、実際の消費量は表の数値に各モードで使用した時間をかけた値となります。全エネルギー消費量は、各モードで使用した量の合計になります。
- 詳細はレックスマークカスタマーコールセンター(Tel: 03-5651-5106 AM9:00-PM7:00年中無休)、またはレックスマークホームページの「サービスおよびサポート」をご覧ください。
- インクカートリッジ#28、#29はカートリッジリサイクルプログラム対象商品です。使用済みのカートリッジを回収するための袋が同梱されています。また、インクカートリッジ#28A、#29Aはカートリッジリサイクルプログラム対象外の商品もございます。
- 印刷可能枚数はおよその枚数です。

本内容は予告なく変更する場合があります。