

X3650/X4650スペック表

		X3650	X4650
商品コード		16F1213	16F1413
印刷方式		サーマルインクジェット	サーマルインクジェット
最高解像度		4800 x 1200dpi	4800 x 1200dpi
印刷速度(モノクロ/カラー。ドラフトモード利用)		25/18ppm	25/18ppm
カートリッジノズル数		カラー: 160 x 3、ブラック: 640	カラー: 160 x 3、ブラック: 640
必要マージン	フチなし印刷	上下左右0mm	上下左右0mm
	通常印刷	A4、B5、A5、A6、ハガキ 使用時: 左右3.4mm以上、 /上記サイズ以外使用時: 左右6.4mm以上。 上1.7mm以上、下12.7mm以上。	A4、B5、A5、A6、ハガキ 使用時: 左右3.4mm以上、 /上記サイズ以外使用時: 左右6.4mm以上。 上1.7mm以上、下12.7mm以上。
最大印刷幅		203.2mm(レターサイズ)	203.2mm(レターサイズ)
用紙サイズ		A5、B5、A5、A6、ハガキ、L、2L、レター、リーガル、バナー(A4)、封筒(長形3・4・40号、角形3・4・5・6号)、ユーザー定義サイズ(PC経由)	A5、B5、A5、A6、ハガキ、L、2L、レター、リーガル、バナー(A4)、封筒(長形3・4・40号、角形3・4・5・6号)、ユーザー定義サイズ(PC経由)
フチなし印刷可能サイズ		A4、B5、A5、A6、ハガキ、L、2L、レター、	A4、B5、A5、A6、ハガキ、L、2L、レター、
対応用紙種類		普通紙、ハガキ、ラベル紙、封筒、バナー、グリーンティングカード、インクジェット専用紙(フォト用紙/光沢紙/コート紙/OHPフィルム/アイロンプリント紙)	普通紙、ハガキ、ラベル紙、封筒、バナー、グリーンティングカード、インクジェット専用紙(フォト用紙/光沢紙/コート紙/OHPフィルム/アイロンプリント紙)
給紙方式		自動	自動
給紙枚数		普通紙100枚、フォト用紙/光沢紙25枚、ハガキ30枚、封筒10枚、グリーンティングカード25枚、OHPフィルム50枚、ラベル紙25枚	普通紙100枚、フォト用紙/光沢紙25枚、ハガキ30枚、封筒10枚、グリーンティングカード25枚、OHPフィルム50枚、ラベル紙25枚
制御コード		専用グラフィックコマンド	専用グラフィックコマンド
インターフェース		USB2.0 High Speed	USB2.0 High Speed
稼働音		50dB(A)以下(標準モードでのプリント/コピー時)、43dB(A)以下(標準モードでのスキャン時)	50dB(A)以下(標準モードでのプリント/コピー時)、43dB(A)以下(標準モードでのスキャン時)
電源		定格AC100V 50/60Hz	定格AC100V 50/60Hz
外形寸法		W459 x D317.5 x H175(トレイ収納時)	W459 x D331 x H175(トレイ収納時)
本体重量		約5.1kg	約5.3kg
保障期間		1年間(レックスエクスプレス)、有償にて2年間延長可能	1年間(レックスエクスプレス)、有償にて2年間延長可能

対応OS		Windows XP/XP Professional x64, Vista, 2000(5.00.2195以上), Vista x64, Mac OS X(10.3.9 Power PC), OSX(10.4.4-10.5.x Intel, PowerPC)	Windows XP/XP Professional x64, Vista, 2000(5.00.2195以上), Vista x64, Mac OS X(10.3.9 Power PC), OSX(10.4.4-10.5.x Intel, PowerPC)
省エネ設計		国際エネルギースタープログラム準拠、グリーン購入法判断基準適合	国際エネルギースタープログラム準拠、グリーン購入法判断基準適合
同梱品		インクカートリッジ(カラー、ブラック各1本)、ACアダプタ、USBケーブル、マニュアル類、ソフトウェアCD-ROM、ユーザー登録カード、保証書、他	インクカートリッジ(カラー、ブラック各1本)、ACアダプタ、USBケーブル、マニュアル類、ソフトウェアCD-ROM、ユーザー登録カード、保証書、他
ダイレクトプリント	カメラダイレクト カードダイレクト	PictBridge(DPOF対応) コンパクトフラッシュType I、II、マイクロドライブ、マルチメディアカード(MMC)、MMC Mobile*、SDカード、Mini SD*、Micro SD*、SDHC、メモリースティック、メモリースティックDuo*、メモリースティックPro、メモリースティックPro Duo*、xDピクチャーカード(M及びH)	PictBridge(DPOF対応) コンパクトフラッシュType I、II、マイクロドライブ、マルチメディアカード(MMC)、MMC Mobile*、SDカード、Mini SD*、Micro SD*、SDHC、メモリースティック、メモリースティックDuo*、メモリースティックPro、メモリースティックPro Duo*、xDピクチャーカード(M及びH)
スキャナ	タイプ	フラットベッドCIS	フラットベッドCIS
	解像度	光学600 x 1200dpi	光学600 x 1200dpi
	階調	カラー: 36bit入力、24bit出力、モノクロ: 12bit入力(8bit出力) 文字/線画: 1 bit(2値)	カラー: 36bit入力、24bit出力、モノクロ: 12bit入力(8bit出力) 文字/線画: 1 bit(2値)
	最大スキャン範囲	216 x 297 mm	216 x 297 mm
コピー	モード	カラー、モノクロ	カラー、モノクロ
	拡大/縮小	25-400%(PC経由)	25-400%(PC経由)
その他		フロントPCポート 有機LEDディスプレイ	IEEE802.11b/g対応 有機LEDディスプレイ
対応インク		#36(ブラック)、#37(カラー)、#31(フォト)	#36(ブラック)、#37(カラー)、#31(フォト)
印刷可能枚数		モノクロ: 175枚、カラー150枚(ISO/IEC24711規定に基づく)	モノクロ: 175枚、カラー150枚(ISO/IEC24711規定に基づく)

\*印刷速度はお使いの環境によって異なります。

\*フチなしで印刷する場合、用紙の種類およびドキュメントの内容によっては用紙の最後の約19mmの印刷品質が低下することがあります。

フチなし印刷は全てのアプリケーションに対応しておりません。フチなし印刷時は必ず光沢紙・フォト用紙を使用してください。

\*全てがスタンドアロンでの印刷に対応しているわけではありません。

\*対応用紙はすべての用紙をサポートするものではありません。

\*給紙枚数は使用する紙によって異なります。

\*上記の表の電力消費量は一定時間の平均値です。

\*詳細はレックスマークコールセンター(03-5651-5106。AM9:00-PM7:00。年中無休)、またはホームページの「サービスおよびサポート」をご覧ください。

\*インクカートリッジ#14、#15、#36、#37はカートリッジリサイクルプログラム対象商品です。プログラム対象外の商品はウェブストアにてお求め下さい。

\*印刷可能枚数はおよその枚数です。

●本内容は予告なく変更する場合があります。